

FT-400 FT-800LD



MODELO	SITTEN FT-400	SITTEN FT-800LD
Referência	POS2044	POS2114
Capacidade	400VA/240W	800VA/480W
INPUT		
Fase	Single + GND	Single + GND
Voltagem	110/115/120VAC ou 220/230/240VAC	220/230/240VAC
Intervalo de voltagem	165V-275V/82V-138V	165V-175V/82V-138V
Frequência	50Hz/60Hz +/- 10% (Auto Sensing)	50Hz/60Hz +/-10% (Auto Sensing)
OUTPUT		
Intervalo de voltagem	220V/230V/240V/110V/120VAC+/-10%	220/230/240VAC +/-10%
Tipo de onda	Onda sinusoidal	Onda sinusoidal
Frequência	50Hz/60Hz +/- 1% (modo bateria)	50Hz/60Hz +/-1% (modo bateria)
Tempo de transferência	≤6ms	≤6ms
BATERIA		
Tipo	Sealed Lead-acid	Sealed Lead-acid
Tempo de recarga	90% da capacidade em 5 horas	90% da capacidade em 5 horas
Autonomia	8-12 min, dependendo de equipamentos	20-35 min, dependendo de equipamentos
Protecção de segurança	Over Charge & Over Discharge	Over Charge & Over Discharge
FUNÇÕES		
Geral	AVR incorporado Arranque a frio DC Alarmes sonoros e visuais Compatível com geradores Gestão inteligente da bateria Linha de tensão de entrada ampla Carregamento automático em modo Off Supressão de picos contínua e filtro de ruído Protecção contra curto-circuitos e baixa tensão da bateria	
Tomadas	3 Schuko c/ alimentação	3 Schuko c/ alimentação
Display	Não	Sim (autonomia, consumo e voltagem)
AMBIENTE		
Temperatura de operação	0-40°C	0-40°C
Humidade	0-90% (sem condensação)	0-90% (sem condensação)
Ruído	<40dB (1 metro)	<40dB (1 metro)
GERAL		
Dimensões	305x98x170 (DxWxH)	305x98x170mm (DxWxH)
Peso	4Kg	5Kg